



# HT682

## Решение для большого круга задач

Unitech HT682 – это рестайлинг модели HT680. Широкий набор функций делает его удобным для использования в производстве, оптовой и розничной торговле, складских и логистических предприятиях.

HT682 способен работать в тяжелых условиях. Его надежность, эргономика и простота настроек позволяют увеличить производительность и эффективность работы в любой сфере деятельности.

## HT682 создан быть лучшим!

### Улучшенные технические характеристики

HT682 оснащен процессором 800МГц и операционной системой Microsoft Windows CE 6.0 Professional. Терминал оперативно реагирует на заданные команды и совместим с широким кругом программных приложений. Устройство предоставляет несколько вариантов связи, например: WLAN 802.11a/b/g/n для сбора данных в режиме настоящего времени и Bluetooth® для подключения без дополнительных проводов. Рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации HT682 имеет сертификат защиты IP65 и выдерживает неоднократные падения с высоты 1,8 метра на бетонный пол.

### Выбор модуля сканирования

Когда речь идет о сборе информации, подходит не каждый считыватель штрих кода. HT682 обладает улучшенными возможностями сбора информации. Вы можете выбрать тот модуль сканирования, который наилучшим образом соответствует Вашим требованиям. HT682 комплектуется лазерным 1D, 2D Imager или дальнобойным 2D Imager сканером. Благодаря широкому выбору настроек терминала и его комплектаций, Вы можете подобрать наилучший вариант модели HT682 для решения необходимых задач.

### Длительное использование

Терминал HT682 весит всего 310 грамм и имеет эргономичный дизайн. Позволяет считывать информацию при наклоне терминала до 30 градусов. Оригинальная пистолетная рукоятка и долговечный аккумулятор делают HT682 идеальным инструментом для интенсивного сканирования.

### Основные характеристики

- Операционная система Microsoft Windows CE 6.0 Professional
- TI OMAP AM3703, 800MHz процессор
- Комплектация: 1D лазер, 2D imager или дальнобойный 2D imager
- Сканирование при наклоне до 30 градусов
- Позолоченный нержавеющий контактный разъем
- Защита класса IP65
- Выдерживает падения с 1,8 м на бетонную поверхность

### Операционная система

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Процессор</b>          | TI OMAP AM3703, 800MHz                |
| <b>Оперативная память</b> | SDRAM: 512MB Flash ROM : 512MB        |
| <b>ОС</b>                 | Microsoft Windows CE 6.0 Professional |

### Дисплей

2.8" QVGA, Color Transflective TFT, with Touch Screen & backlight

### Клавиатура

22 клавиши, включая 4 курсора, функциональные и цифровые клавиши

### Indicator

LEDs, вибро

### Встроенные считыватели

1D лазер, 2D имиджер или дальнобойный 2D имиджер

### Считываемые символы

#### 1D лазер

UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS expended, RSS Limited, RSS14.

#### 2D имиджер (опционально)

**1D codes:** Australian Post, British Post, Codabar, Coupon Code, Code 11, Code 32, Code 128, Code 39, Code 93, Dutch, EAN13, EAN8, IATA 2 of 5, ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS14 expended, RSS14 Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1, GS1-128 (UCC/EAN-128), Standard ZOF5(Discrete ZOF5), Trioptic.

**2D codes:** Aztec, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Composite CC-A/B, Composite CC-C, GS1-128 (UCC/EAN), TCL39, UPC Composite Mode.

### Энергосистема

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Основная батарея</b>  | 8.14 Watt-Hour 3.7V@2200 mAh<br>14.8 Watt-Hour 3.7V@4000 mAh |
| <b>Резервная батарея</b> | работает более 72 часов                                      |

### Габариты

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Вес</b>    | 310г (with standard battery pack) |
| <b>Размер</b> | 170мм x 55мм x 30мм               |

### Интерфейсы

|                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB</b>         | USB V2.0 Client, Host                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WLAN (WiFi)</b> | CCXv4 certified Summit Radio 802.11 a/b/g/n WEP, WPA, WPA2, WEP, RC4 Algorithm. TKIP, RC4 Algorithm, AES, Rijndael Algorithm, Static (40-bit and 128-bit lengths), Pre-Shared (PSK), Dynamic EAP- FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Bluetooth</b> | Bluetooth 2.1 + EDR |
|------------------|---------------------|

### Динамик (спикер)

Mono speaker, 90dB при удалённости 10 см

### Слот расширения памяти

SlotMicro SD Supprt SDHC up to 32GB

### Условия эксплуатации

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Температура использования</b> | -10°C to 50°C               |
| <b>Температура хранения</b>      | -20°C to 60°C               |
| <b>Влажность</b>                 | 5% ~ 95% (без конденсата)   |
| <b>Ударопрочность</b>            | выдерживает падение с 1.8 м |
| <b>Класс защиты</b>              | IP65                        |

### ПО

Unitech Handheld terminal SDK

**12 Manage & 12Solutions** - программное обеспечение, позволяющее самостоятельно запрограммировать ряд простых задач для терминала: сбора данных

### Аксессуары

Стилус, чехол, USB-cradle, подставка для зарядки батарей (4 шт), стандартная батарея (2200 mAh) и батарея повышенной емкости (4000 mAh), USB-кабель, сетевой адаптер

### Сертификаты соответствия

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance