

Промышленный Беспроводной Сканер XL-9529



- ⊙ Считывание 1D/2D
- ⊙ Беспроводная индуктивная зарядка без проводов и контактных площадок
- ⊙ IP65 ; Ударопрочная конструкция, выдерживает падения с высоты до 200см
- ⊙ До 600м дальность радиосвязи на открытой местности
- ⊙ Встроенная память на 100'000 кодов EAN13



Источник света	Красный светодиод, 625нм±10нм	Размер	Д × Ш × В:186мм × 66мм × 108мм
Режимы сканирования	Однократное считывание; Ручной; Непрерывный	Способ зарядки	Беспроводная зарядка
Рабочая частота	433 МГц ISM диапазон	Вес	879.8г
Дальность соединения	до 600м на открытом пространстве	Материал	ABS+PC
Мин. плотность кода	4 mil	Аккумулятор	2200 мАч/DC 12В
Глубина поля считывания	50-260мм(EAN-13,13mil) 60-285мм(PDF417,15mil)	Рабочий ток	300мА/35мА
Макс. углы сканирования	30° 65° 55°	Класс защиты	IP65
Интерфейсы	RS232, PS2, USB	Рабочая температура	- 20°C до 50°C
Мин. Контрастность	15% UPC/EAN	Температура хранения	- 20°C до 60°C
Индикация	Звуковая, световая	Влажность	5% до 95% без конденсата
Кабель	2 метра	Ударопрочность	200 см
Декодируемые символы	1D : Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 2D : PDF417, QR Code, DataMatrix		



SUNLUX IOT Technology (Guangdong) Inc.