

Способ печати	Термопечать
Качество печати	203 dpi (точки на дюйм)
Скорость печати	127 мм в секунду
Максимальная ширина печати	56 мм
Максимальная длина печати	2286 мм
Ширина этикетки	19-58 мм
Диаметр рулона этикеток	5,5 дюймов
Диаметр втулки рулона, мм	25.4мм (1")
Толщина материалов, мм	0.06мм - 0.25 мм
Тип расходных материалов	сплошная, с выкусами (ярлыки), сложенная гармошкой, текстильная лента
Интерфейсы	USB 2.0, RS232, MicroSD слот до 4 Гб, LAN опционально, LCD дисплей 128x64 опционально
Внутренние шрифты	Шрифт 8 буквенно-цифровых видов шрифта, контурный шрифт, OCR-A, OCR-B, загружаемые растровые и масштабируемые шрифты
Печатаемые штрих-коды	1D: Code 39, Code 39C, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Code 11, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digital add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET 2D: Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, MicroPDF417
Температура эксплуатации	5°C - 40°C
Температура хранения	-40°C - 60°C
Влажность при эксплуатации	10% - 90% без конденсата
Размеры мм	109x171x209 ШxВxГ
Вес	1,2 кг
Опции	Lan интерфейс, отделитель этикеток, нож, модуль Bluetooth, дисплей