



IW50

**Промышленный беспроводной дальнобойный
2D сканер штрих-кода**



1D/2D



Считывание с дисплеев



Авто



Plug and play



32Бит ARM



1280x800 разрешение

Особенности

- 1280x800 Датчик изображения, совмещенный с уникальным алгоритмом
- 2.4G+Bluetooth гибкая передача данных, два режима связи
- 3350mAh Аккумулятор поддерживает длительное время работы
- Прочный корпус стандарта IP65 выдерживает падение с высоты 2 м
- Большая дальность сканирования и высокая эффективность декодирования

IW50

Спецификация

Сканирование

Процессор	32бит ARM
Режим сканирования	Ручной
Тип датчика	CMOS
Разрешение матрицы	1280 x 800 пикселей
Скорость считывания	60 кадров в секунду
Мин. размер элемента	≥3 мил
Подсветка	Прямой свет: Белый LED; Лазерная наводка
Глубина поля сканирования	40~470мм (13мил EAN13 PCS=90%)
Контрастность	≥15%
Угол сканирования	Горизонтальный 40.6° ;Вертикальный 30.4 °
Интерфейсы	USB, RS232
Распознаваемые кодировки	1D: Codebar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar (RSS14), Standart 2 of 5 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, MaxiCode



Другие Параметры

Глубина поля сканирования

Размеры	Д x Ш x В: 98 x 76 x 204 (мм)	Тип кода	Минимум (мм)	Максимум (мм)
Вес	Сканер 340г Базовая станция 380г	Code 39 4мил	40	200
Материал корпуса	ABS+PC (С огнеупорным эффектом)	Code 39 8мил	40	400
Ударопрочность	2,0 м	Code 39 13мил	70	540
Рабочий ток	381 мА	Code 39 20мил	80	600
Ток в реж.ожидания	186 мА	EAN 13 4мил	50	180
Время зарядки	5 часов	EAN 13 8мил	30	340
Время работы на 1 акб	30 часов	EAN 13 13мил	40	470
Емкость батареи	3350 мАч	EAN 13 20мил	60	600
Тип связи	2.4G, Bluetooth	Code 128 4мил	40	170
Дальность связи	2.4G: 100M (откр.пространство) Bluetooth: 40M (откр.пространство)	Code 128 13мил	10	480
Рабочая температура	-20 °C~50 °C	Code 128 20мил	60	600
Влажность	от 5% до 95% (без конденсата)	QR 6мил	50	150
Температура хранения	-20 °C~60 °C	QR 15мил	10	300
Сопр.внешнему освещению	0-100000 люкс	QR 20мил	50	400
Класс защиты по IP	IP65	QR 45мил	60	600
Дальность сканирования	5,7 м			
Комплектация	Сканер. Базовая станция с гнездом для зарядки дополнительной акб. Блок питания. Кабель USB. Краткое руководство пользователя			